

Entfetter 60 / 45 NP

Eigenschaften

Besitzt ein ausgezeichnetes Lösevermögen für Öle, Fette und viele organische Verunreinigungen. Es werden keine Kunststoffe (Behälter, Dichtungen, Spritzteile usw.) sowie Lackschichten im Allgemeinen angegriffen.

Einsatz

Kaltreinigung bzw. Entfettung von Metall- oder Kunststoffteilen, die mit Kunststoffen kombiniert sind oder wenn Lackschichten erhalten bleiben müssen.

Anwendung

Unverdünnt in Anlieferungskonzentration. Der Einsatz erfolgt je nach Betriebsverhältnissen durch Fluten, Spritzen, Tauchen oder mit dem Pinsel, wie auch in allen Teilewaschanlagen.

Sicherheitshinweise

Hinweise auf Etikett und EG - Sicherheitsdatenblatt beachten!
VOR FROST SCHÜTZEN!!
Nicht unter 5°C lagern!

Bei ständigem Hautkontakt empfehlen wir aufgrund der entfettenden Wirkung nach der Arbeit eine Hautschutzcreme zu verwenden.

- Von offenen Flammen und starken Wärmequellen fernhalten.
- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Trennung über Ölabscheider.

Kennzeichnung



R-Sätze

10 Entzündlich. 65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

S-Sätze

23 Dampf/Aerosol nicht einatmen 24 Berührung mit der Haut vermeiden. 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Verpackung

12 x 1 L, 5 L, 10 L und 30 L Gebinde

Hinweis

Nur für gewerbliche Anwendung - kein Publikumsprodukt!!!
Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nur bedingt abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen.