

Zink-Spay

Vorteile

- Langzeitschutz vor Korrosion – 99%ige Reinheit des verwendeten Zinks
- Hitzebeständig bis +500°C
- Elektrisch leitend und schweißbar
- Sparsam im Gebrauch
- Schnelltrocknend, daher zeitsparend
- Beständig gegen viele aggressive Medien

Eigenschaften

Zink-Spray gewährleistet dauerhaften Korrosionsschutz für alle Metalle. Das Produkt kann als Rost- und Korrosionsschutz oder Ausbesserung beschädigter Zinkschichten an Bohr-, Schneid- und Schweißstellen und auch zum Schutz wasser- und witterungsgefährdeter Anlagen verwendet werden.

Einsatz

Grundierung für nachfolgende Lackierung (vor Einsatz Verträglichkeit mit dem verwendeten Lack testen). Zum Ausbessern von Schweiß-, Bohr- Schnittstellen, etc. an feuerverzinkten Konstruktionen. Zum Schutz von Metallteilen vor Korrosion. Zum Beschichten wärmeführender Teile. Als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen. Bei Karosseriearbeiten. Als Schutz von aggressiven Medien usw.

Anwendung

Sprühfläche gründlich entrostet und entfettet. Vor jedem Sprühen Dose kräftig schütteln. Im Abstand von 25-30 cm aufsprühen. Auf ähnlicher Oberfläche Probesprühen und Materialverträglichkeit testen. Dosen sind ausgestattet mit selbstreinigendem Spezialventil, daher restlose Dosenentleerung möglich.

Weitere Informationen

Artikelnummer: 06040001

verfügbare Gebindegröße: auf Anfrage