

# Alu-Spray abriebfest

## Vorteile

- Die behandelten Flächen werden nicht angegriffen
- Hinterlässt keine klebrigen Rückstände
- Physiologisch unbedenklich
- Frei von Laugen und Säuren
- Bildet gleichmäßigen Film

## Eigenschaften

Alu-Spray abriebfest enthält Aluminiumpigmente mit einem Reinheitsgrad von 99,5 %. Durch die schnelle Trockenzeit erhält man einen glatten, porenfreien Film mit einer metallisch glänzend / matten Oberfläche. Er ist Hitzebeständig bis zu +600°C - kurzfristig auch höher, hat hohe Resistenz gegen aggressive Lösemitteldämpfe und garantiert Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen.

## Einsatz

Autofelgen, Fahrzeugaufbauten, Aluminiumbauteile, galvanisierte Flächen, Klima-, Kälte- und Lüftungsanlagen, hitzebelastete Geräte und Gehäuse – Feuerungsanlagen, Rohrleitungen, usw. Zur optischen Aufbesserung von Zink- und Zinkstaubüberzügen usw.

## Anwendung

Sprühflächen gründlich entrostet und entfetten. Vor jedem Sprühen Dose kräftig schütteln. Im Abstand von 25-30 cm aufsprühen. Bei 20°C nach 8 Minuten staubtrocken, nach 20–25 Minuten griffest, nach 24 Stunden durchgetrocknet. Auf ähnlicher Oberfläche Probesprühen und Materialverträglichkeit testen. Dosen sind ausgestattet mit selbstreinigendem Spezialventil, daher restlose Dosenentleerung möglich.

## Weitere Informationen

Artikelnummer: 06040601

verfügbare Gebindegröße: 400ml