

# Alu-Spray brillant

---

## Vorteile

- Schnelltrocknend, daher zeitsparend
- Elektrisch leitend und schweißbar

## Eigenschaften

Alu - Spray brillant enthält Aluminiumpigmente mit einem Reinheitsgrad von 99,5 %. Durch die schnelle Trockenzeit erhält man eine metallisch glänzende Oberfläche. Er ist Hitzebeständig bis zu +800°C, hat hohe Resistenz gegen aggressive Lösemitteldämpfe und garantiert Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen.

## Einsatz

Fahrzeugaufbauten, Aluminiumbauteile, galvanisierte Flächen, Klima-, Kälte- und Lüftungsanlagen, Geräte und Gehäuse, Rohrleitungen, usw. Zur optischen Aufbesserung von Zink- und Zinkstaubüberzügen, usw.

## Anwendung

Sprühflächen gründlich entrostet und entfettet. Vor jedem Sprühen Dose kräftig schütteln. Im Abstand von 25-30 cm aufsprühen. Auf ähnlicher Oberfläche Probesprühen und Materialverträglichkeit testen. Dosen sind ausgestattet mit selbstreinigendem Spezialventil, daher restlose Dosenentleerung möglich.

## Weitere Informationen

Artikelnummer: 06040601

verfügbare Gebindegröße: 400ml